



Proyecta tu Imagen con Calidad

# IMPRIMAX



## FICHA TÉCNICA VINIL BLOCKOUT ECO IMPRIMAX

ITEM	UNIDAD	VALORES
Composición	Film PVC monomérico	
Peso	Gramaje / M2	140g/m2
Espesor	Micrones	100mic
Resistencia	ALTA	
Opacidad	Por exposición directa a la luz	80%
Resistencia a la temperatura	°C	-20~+85
Rango de temperatura de aplicación	°C	10-70° C
Durabilidad	Años	3 años
Presentacion	Blanco Matte / Blanco Glossy	
Medidas	1.07m / 1.27m /1.52m	
Rollos	50 metros	
TipoAdhesivo	Acrilico negro permanente	

### Usos yAplicaciones

Vinil Blockout, Respaldo de color negro con el fin de evitar la traslucidez de información si se pegara encima de otra superficie.

Fácil instalación sobre una superficie con otro vinil aplicado.



### Impresoras recomendadas por el fabricante

Puede ser usado en maquinas solvente, como ecosolvente, mid solvente, también en maquinas UV e incluso en maquinas Latex.

### Conclusiones y Observaciones

Los datos contenidos en esta ficha técnica, son en base a pruebas y recomendaciones de nuestro proveedor, pero siempre se recomienda hacer pruebas en el caso que deseen realizar trabajos que no se han recomendado.

