



Proyecta tu Imagen con Calidad



## FICHA TÉCNICA BANNER MESH PREMIUN

ITEM	UNIDAD	VALORES
Tejido	Perforado	500x1000 D
Composición	Hilos al Frío Flexibles	18 x 12
Peso	Gramaje / M2	270g/m2
Espesor	mm	0.44+/-0.02
Total Gramaje	Liner + Mesh	450g/m2
Resistencia	N / 5cm	>750
Opacidad	Por exposición directa a la luz	20%
Resistencia a la temperatura	°C	-10+70
Durabilidad	Años	5 - 8
Presentacion	Blanco y Linner Blanco	
Medidas	2.50 / 3.20 * 50m	
Rollos	50 metros	

### Usos yAplicaciones

Nitroflex, es un tejido hecho de PVC utilizado en la industria gráfica en paneles, carteles, unipolares, etc. Por su bajo costo es el producto ideal para hacer publicidad.

### Impresoras recomendadas por el fabricante

Puede ser usado en maquinas solvente, como ecosolvente, también en maquinas UV e incluso en maquinas Latex.

### Conclusiones y Observaciones

Los datos contenidos en esta ficha tecnica, son en base a pruebas y recomendaciones de nuestro proveedor, pero siempre se recomienda hacer pruebas en el caso que deseen realizar trabajos que no se han recomendado.



MÁS INFORMACIÓN:



(01) 592 0387

[www.jafines.com](http://www.jafines.com)  
[ventas@jafines.com](mailto:ventas@jafines.com)

Jr. Chamaya 1181 Breña - Lima  
Av. Argentina N° 144 Galería Unicetro Tda. 3048